



- Stropné / nástenné svietidlo s vyšším krytím IP44, vstavaný LED zdroj rôznych výkonov poskytuje energeticky efektívny spôsob svietenia. Svietidlo je možné osadiť pohybovým snímačom aj núdzovým modulom.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	12W, 18W, 24W
Svetelný tok	900lm, 1300lm, 1800lm
Teplota svetla	2700K, 4000K
Uhol vyžarovania	110°
IP krytie	IP44
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	230V/50Hz
Stmievateľnosť	Núdzový modul 1h, Pohybový snímač HF
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná
Materiál	Plast
Farba	Biela
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL5583240810	12W	900lm	2700K	>80	IP44	Biela	110°		D 24 x Š 24 x V 6,8
PL5583240827	12W	900lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°		D 24 x Š 24 x V 6,8
PL5583240834	18W	1300lm	2700K	>80	IP44	Biela	110°		D 28 x Š 28 x V 6,8
PL5583240841	18W	1300lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°		D 28 x Š 28 x V 6,8
PL5583240995	18W	1300lm	2700K	>80	IP44	Biela	110°	Pohybový snímač HF	D 28 x Š 28 x V 7
PL5583241008	18W	1300lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Pohybový snímač HF	D 28 x Š 28 x V 7
PL5583240858	24W	1800lm	2700K	>80	IP44	Biela	110°		D 33 x Š 33 x V 7
PL5583240865	24W	1800lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°		D 33 x Š 33 x V 7
PL5583241015	24W	1800lm	2700K	>80	IP44	Biela	110°	Pohybový snímač HF	D 33 x Š 33 x V 7
PL5583241022	24W	1800lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Pohybový snímač HF	D 33 x Š 33 x V 7
PL5583241039	24W	1800lm	2700K	>80	IP44	Biela	110°	Núdzový modul 1h	D 33 x Š 33 x V 7
PL5583241046	24W	1800lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Núdzový modul 1h	D 33 x Š 33 x V 7
PL5583241053	24W	1800lm	2700K	>80	IP44	Biela	110°	Pohybový snímač HF, Núdzový modul 1h	D 33 x Š 33 x V 7
PL5583241060	24W	1800lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Pohybový snímač HF, Núdzový modul 1h	D 33 x Š 33 x V 7

