



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP40

IK08



d=30m



Ni-Cd



LiFePO₄

MATERIÁLY

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo • Plexi sklo

MONTÁŽ

Povrchová • Zapustená ⁽¹⁾

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

ZDROJ SVETLA

1W, 2W LED
Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50 000h

NABÍJANIE

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Standard: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie
Premium: 1h or 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II alebo III

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP40, IK08

VIDITEĽNOSŤ

30 m

SMER VYŽAROVANIA

Obojstranné vyžarovanie

OKOLITÁ TEPLOTA

Autonómna verzia: t₃: 0°C ÷ 40°C
Centrálna batéria: t₃: 0°C ÷ 50°C



MOŽNOSTI

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí • ⁽¹⁾ Pozri príslušenstvo pre zapustenú montáž, RW verzia nie je dostupná • ⁽²⁾ K svietidlu je priložený 1 kus univerzálneho piktogramu

ROZMERY [mm]



⁽²⁾ piktogram



KM 618355
BS-EN 60598-2-22





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA			
STANDARD	AS2AC	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
PREMIUM	AS2AC	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA		
AS2AC	1W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	
	2W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA		
AS2AC	1W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	2W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA		
AS2AC	1W		FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	2W		FZLV	FZLV2	WH	GR	BL

LEGENDA:

- AS2AC svietidlo ASSISI II AC
 E, C elektronika pre STANDARD autonómnu verziu
 B elektronika pre PREMIUM autonómnu verziu
 F elektronika pre centrálny batériový systém
 Z elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
 SE svietiace iba pri výpadku napájania
 SA trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
 PT tlačidlo pre manuálny TEST samotné
 X svietidlo bez vybavenia
 AT autotest
 RU Rubic UNA centrálna správa
 RW Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa
 RD DALI centrálna správa
 FZLV Centrálna batéria FZLV 24 VDC Centrálna batéria
 FZLV2 batéria FZLV II 48 VDC Centrálna batéria
 CB Centrálna batéria s monitorovaním
 CBS okruhov
 adresný modul pre CBS 1.0 – SMART
 ADP technológia
 adresný modul pre CBS 2.0 – SMART
 ADE technológia
 WH Biela farba
 GR Šedá farba
 BL Čierna farba

