



- Optimalizujte si pracovný priestor s lineárnym nízkopodlažným LED svetidlom Bulean. Vďaka modulárnemu dizajnu bez použitia náradia pre jednoduchú údržbu a nastaviteľnému výkonu pomocou DIP prepínačov pre maximálnu flexibilitu projektu. Naše prispôsobené šošovky zabezpečujú vysoko estetický lineárny efekt s nízkym oslnením, zatiaľ čo integrované prepojenie umožňuje rýchlu a cenovo výhodnú sériovú inštaláciu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svetidla	14-75W, 50-120W
Svetelný tok	10000-21600lm, 2800-15000lm
Efektivita	200 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	90°x110°
IP krytie	IP44
CRI index	>80
Životnosť	500000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	DALI, Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Stropná, Závesná
Materiál	Hliník
Farba	Biela
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
BULEAN-75W-15000-4K	14-75W	2800-15000lm	4000K	>80	IP44	Biela	90*110°	DALI	D 153 x Š 24 x V 21,5
BULEAN-120W-15000-4K	50-120W	10000-21600lm	4000K	>80	IP44	Biela	90*110°	Zap./Vyp.	D 153 x Š 24 x V 21,5





OBRÁZKY PRODUKTU

