



- Prisadené dizajnové núdzové svetidlo s obojstranným voliteľným piktogramom
- 2W výkon
- Viditeľnosť svetidla 30m
- Verzia s autonómnou batériou aj CBS
- Krytie IP20

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svetidla	2W
Teplota svetla	6000K
IP krytie	IP20
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220 - 240 VAC 50/60 Hz, 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC, 48 VDC
Stmievateľnosť	Núdzový modul 1h, Núdzový modul 3h
Možnosti montáže	Stropná
Materiál	PC/Plexisklo/Hliník
Farba	Biela/Čierna/Strieborná
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
EXAL2WB1H	PREMIUM 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 1h, Trvalý/Netrvalý režim, Autotest, Biela/Čierna/Strieborná farba	D 30,6 x Š 3 x V 33
EXAL2WB3H	PREMIUM 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 3h, Trvalý/Netrvalý režim, Autotest, Biela/Čierna/Strieborná farba	D 30,6 x Š 3 x V 33
EXAL2WEC1H	STANDART 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 1h, Trvalý/Netrvalý režim, Biela/Čierna/Strieborná farba	D 30,6 x Š 3 x V 33
EXAL2WEC3H	STANDART 2W, 6000K, IP20, Núdzový modul 3h, Trvalý/Netrvalý režim, Biela/Čierna/Strieborná farba	D 30,6 x Š 3 x V 33
EXAL2WZ	CBS Adresovateľné 2W, 6000K, IP20, Biela/Čierna/Strieborná farba	D 30,6 x Š 3 x V 33
EXAL2WFZLV	FZLV II 2W, 6000K, IP20, Biela/Čierna/Strieborná farba	D 30,6 x Š 3 x V 33





OBRÁZKY PRODUKTU

