



- Dizajnové pouličné svietidlo s moderným vzhľadom, vhodné do parkov a na osvetlenie verejných priestorov. Uchytenie na 60mm stožiar, k dispozícii je redukcia 76-60mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 28.3W, 40.5W

Svetelný tok 1950lm, 2060lm, 2608lm, 2809lm

Teplota svetla 3000K, 4000K

Uhol vyžarovania 100°

Životnosť 60000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť DALI, DALI/Push

Možnosti montáže Montáž na stĺp

Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Čierna grafit

Záruka 3 roky





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL1604,282N	28,3W	1950lm	3000K	>80	IP65	Čierna grafit	100°	DALI/Push,DALI	D 515 x Š 515 x V 505
PL1604,283N	28,3W	2060lm	4000K	>80	IP65	Čierna grafit	100°	DALI/Push,DALI	D 515 x Š 515 x V 505
PL1604,382N	40,5W	2608lm	3000K	>80	IP65	Čierna grafit	100°	DALI/Push,DALI	D 515 x Š 515 x V 505
PL1604,383N	40,5W	2809lm	4000K	>80	IP65	Čierna grafit	100°	DALI/Push,DALI	D 515 x Š 515 x V 505

