



- Dizajnový hranol so širokými možnosťami využitia

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	17W, 36W, 45W, 48W, 54W, 60W, 65W, 72W, 96W
Svetelný tok	1650lm, 3650lm, 4550lm, 4850lm, 5500lm, 6100lm, 6600lm, 7300lm, 9700lm
Efektivita	97 lm/W - 102 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	65°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	DALI/Push
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Zapustená, Závesná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela/Čierna
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LINIUS57-17WD	17W	1650lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 60,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-36WD	36W	3650lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 121,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-45WD	45W	4550lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 151,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-48WD	48W	4850lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 121,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-54WD	54W	5500lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 181,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-60WD	60W	6100lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 151,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-65WD	65W	6600lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 181,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-72WD	72W	7300lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 241,2 x Š 5,7 x V 7,6
LINIUS57-96WD	96W	9700lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	65°	DALI/Push	D 241,2 x Š 5,7 x V 7,6





OBRÁZKY PRODUKTU

