



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP22

IK08



d=20m



Ni-Cd

LiFePO₄



KM 618355
BS-EN 60598-2-22



MATERIÁLY

Biele polykarbonátové telo • Opálový polykarbonátový kryt

MONTÁŽ

Zapustená

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

SVETELNÝ ZDROJ

1W, 2W LED
Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50000h

NABÍJANIE

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; energeticky úsporný elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Standard: 1h alebo 3h, Ni-Cd 3,6V batérie
Premium: 1h alebo 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II alebo III

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP22, IK08

DOHLADOVÁ VZDIALENOSŤ

20 m

SMER VYŽAROVANIA

Obojstranné vyžarovanie

PRACOVNÁ TEPLOTA

Autonómna batéria: ta: 0°C ÷ 40°C
Centrálna batéria: ta: -25°C ÷ 50°C


MOŽNOSTI

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

• LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí • Možnosť montáže pod omietku pomocou sady príchytiek 1010 • ⁽¹⁾ 1kus univerzálneho piktogramu je v každom balení svietidla

ROZMERY [mm]



⁽¹⁾ piktogram





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM			MOŽNOSTI			KRYT
STANDARD	LLDS	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X		OP
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X		OP
PREMIUM	LLDS	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	OP
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	OP

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		KRYT
LLDS	1W	F	CB	CBS	X	OP
	2W	F	CB	CBS	X	OP

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		KRYT
LLDS	1W	Z	CB	ADE	ADP	OP
	2W	Z	CB	ADE	ADP	OP

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

KÓD	VÝKON	SYSTÉM	KRYT
LLDS	1W	FZLV FZLV2	OP
	2W	FZLV FZLV2	OP

LEGENDA:

LLDS	svietidlo LION LED DS
E, C	elektronika pre STANDARD autonómnu verziu
B	elektronika pre PREMIUM autonómnu verziu
F	elektronika pre centrálny batérový systém
Z	elektronika pre adresovateľný centrálny batérový systém
SE	svietiace iba pri výpadku napájania trvalo
SA	svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
PT	tlačidlo pre manuálny TEST
X	samotné svietidlo bez vybavenia
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrálna správa
RW	Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa
RD	DALI centrálna správa
FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC
FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
CB	Centrálna batéria s monitorovaním
CBS	okruhov
ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia
ADE	adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
OP	opáľový polykarbonátový kryt

