



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	9W, 15W, 24W, 30W
Svetelný tok	765lm, 1275lm, 2040lm, 2550lm
Teplota svetla	3000K, 4000K, 6400K
Uhol vyžarovania	60°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	ALUMINIUM/PC
Farba	Biela
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL92TS0940/WH	9W	765lm	4000K	>80	IP44	Biela	60°		D 95 x Š 95 x V 65
PL92TS0930/WH	9W	765lm	3000K	>80	IP44	Biela	60°		D 95 x Š 95 x V 80
PL92TS0964/WH	9W	765lm	6400K	>80	IP44	Biela	60°		D 95 x Š 95 x V 80
PL92TS1540/WH	15W	1275lm	4000K	>80	IP44	Biela	60°		D 115 x Š 115 x V 70
PL92TS1530/WH	15W	1275lm	3000K	>80	IP44	Biela	60°		D 115 x Š 115 x V 70
PL92TS1564/WH	15W	1275lm	6400K	>80	IP44	Biela	60°		D 115 x Š 115 x V 70
PL92TS2440/WH	24W	2040lm	4000K	>80	IP44	Biela	60°		D 140 x Š 140 x V 70
PL92TS2430/WH	24W	2040lm	3000K	>80	IP44	Biela	60°		D 140 x Š 140 x V 70
PL92TS2464/WH	24W	2040lm	6400K	>80	IP44	Biela	60°		D 140 x Š 140 x V 70
PL92TS3040/WH	30W	2550lm	4000K	>80	IP44	Biela	60°		D 185 x Š 185 x V 80
PL92TS3030/WH	30W	2550lm	3000K	>80	IP44	Biela	60°		D 185 x Š 185 x V 80
PL92TS3064/WH	30W	2550lm	6400K	>80	IP44	Biela	60°		D 185 x Š 185 x V 80

