



- Monitorovanie stavu fáz
- Potenciálny
- Bezpotenciálny
- Adresovateľný
- Neadresovateľný

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	0.8W
IP krytie	IP20,IP21
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz, 24V DC, 32 - 56 V DC
Záruka	2 roky





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
LKRCZFWF	Monitorovanie stavu fáz pre PROFI CBS - Neadresovateľný, 3x potenciálový kontakt, Modul na DIN lištu, Svorky 2,5 mm ²	D 6 x Š 1,7 x V 9
LKRELS23WZ	Monitorovanie stavu fáz pre PROFI CBS - Adresovateľný, 9x potenciálový kontakt, Modul na DIN lištu, Svorky 2,5 mm ²	D 6 x Š 8,5 x V 10,5
LKRLONWZ	Monitorovanie stavu fáz pre PROFI CBS - Adresovateľný, 3x potenciálový kontakt, Modul na DIN lištu, Svorky 2,5 mm ²	D 5,5 x Š 6 x V 8,5
LKRPH3FFZLV	Monitorovanie stavu fáz pre PROFI FZLV II - Adresovateľný, 3x potenciálový kontakt, Modul na DIN lištu, Svorky 2,5 mm ²	D 5 x Š 9 x V 10,6
LKRELS24WZ	Monitorovanie stavu fáz pre PROFI CBS - Adresovateľný, 8x beznapätový kontakt, Modul na DIN lištu, Svorky 2,5 mm ²	D 5,7 x Š 7,1 x V 9
LKRPOW24	24V zdroj na DIN lištu pre napájanie LON	D 5,6 x Š 1,7 x V 9
LKRCZFFZLV	Monitorovanie stavu fáz pre PROFI FZLV II - Neadresovateľný, Modul na DIN lištu, Svorky 2,5 mm ²	D 5,6 x Š 1,7 x V 9





OBRÁZKY PRODUKTU

