



- Vstupné
- Výstupné
- Potencionálne
- Bezpotencionálne


VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 8W, 10W, 20W, 24W, 28W, 30W, 39W

IP krytie IP20

Napájacie napätie 24V, 32 - 56 VDC

Záruka 2 roky





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
MDLIN16FZLV	Modul pre PROFI FZLV II - vstupný, 16x bezpotenciálový kontakt, Modul na DIN lištu, Svoroky 2,5 mm ²	D 10,6 x Š 9 x V 5,7
MDLOUT4FZLV	Modul pre PROFI FZLV II - výstupný, 4x bezpotenciálový kontakt, Modul na DIN lištu, Svoroky 2,5 mm ² , AC1 kontakt: 16A / 250 V, DC1 kontakt: 16A / 24 V	D 7,1 x Š 9 x V 5,7
MDLPOW24V	24V zdroj na DIN lištu pre napájanie LON	D 0 x Š 0 x V 0
MDL8WADN	Adresný modul ADN pre 8W svietidlo tretej strany	D 0 x Š 0 x V 0
MDL10WADN	Adresný modul ADN pre 10W svietidlo tretej strany	D 0 x Š 0 x V 0
MDL20WADN	Adresný modul ADN pre 20W svietidlo tretej strany	D 0 x Š 0 x V 0
MDL24WADN	Adresný modul ADN pre 24W svietidlo tretej strany	D 0 x Š 0 x V 0
MDL28WADN	Adresný modul ADN pre 28W svietidlo tretej strany	D 0 x Š 0 x V 0
MDL30WADN	Adresný modul ADN pre 30W svietidlo tretej strany	D 0 x Š 0 x V 0
MDL39WADN	Adresný modul ADN pre 39W svietidlo tretej strany	D 0 x Š 0 x V 0





OBRÁZKY PRODUKTU

