



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP44

IK08



d=30m



Ni-Cd

LiFePO<sub>4</sub>



KM 618355  
BS-EN 60598-2-22



#### MATERIÁLY

Biele polykarbonátové telo • Opálový polykarbonátový kryt s optikou

#### MONTÁŽ

Povrchová • Zapustená <sup>(1)</sup>

#### NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC  
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

#### ZDROJ SVETLA

1W, 2W LED  
**Teplota svetla:** 6000K  
**Životnosť:** 50000h

#### NABÍJANIE

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; úsporný elektornický nabíjač

#### AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

**Standard:** 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie  
**Premium:** 1h or 3h, LiFePO<sub>4</sub> 6,4V batérie

#### TRIEDA OCHRANY

II alebo III

#### KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP44, IK08

#### VIDITEĽNOSŤ

30 m

#### SMER VYŽAROVANIA

Obojstranné vyžarovanie

#### OKOLITÁ TEPLOTA

**Autonómna batéria:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 40°C  
**Centrálna batéria:** t<sub>a</sub>: 0°C ÷ 50°C



#### MOŽNOSTI

SE – Svieti iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom  
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa  
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria  
FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

#### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí • (1) Pozri príslušenstvo pre zapustenú montáž, RW verzia nie je dostupná • (2) K svietidlu je priložený 1 kus univerzálneho piktogramu

#### ROZMERY [mm]



<sup>(2)</sup> piktogram





## VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA	
				1	3	SE	SA	PT	AT	X		
STANDARD	PSK	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WL	
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WL	
PREMIUM	PSK	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WL
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WL

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA
					CBS	X	
PSK	1W	F		CB	CBS	X	WL
	2W	F		CB	CBS	X	WL

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA
					ADE	ADP	
PSK	1W	Z		CB	ADE <td>ADP</td> <td>WL</td>	ADP	WL
	2W	Z		CB	ADE <td>ADP</td> <td>WL</td>	ADP	WL

## VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA
			FZLV	FZLV2	
PSK	1W		FZLV	FZLV2	WL
	2W		FZLV	FZLV2	WL

## LEGENDA:

DG?	svietidlo PSK
E, C	elektronika pre STANDARD autonómnu verziu
B	elektronika pre PREMIUM autonómnu verziu
F	elektronika pre centrálny batériový systém
Z	elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
SE	svietiace iba pri výpadku napájania
SA	trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
PT	tlačidlo pre manuálny TEST samotné
X	svietidlo bez vybavenia
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrálna správa
RW	Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa
RD	DALI centrálna správa
FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC
FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
CB	Centrálna batéria s monitorovaním
CBS	okruhov
ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia
ADP	adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
ADE	technológia
WH	Biela farba

