



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP54



d=25m



CE



MATERIÁLY

Ocelové biele striekané telo • Hliníkové biele striekané profily • Opáľové polykarbonátové piktogramy

MONTÁŽ

Povrchová • Možnosť zavesenia ⁽¹⁾

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálne batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálne batéria FZLV II – 48VDC
Centrálne batéria FZLV – 24VDC

ZDROJ SVETLA

3W, 4W LED
Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50000h

NABÍJANIE

Premium: max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Premium: 1h alebo 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

I alebo III

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP54

VIDITELNOSŤ

35 m

SMER VYŽAROVANIA

Štyri strany

OKOLITÁ TEPLOTA

Autonómna verzia: ta: 0°C ÷ 40°C
Centrálne batéria: ta: 0°C ÷ 50°C

MOŽNOSTI



SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest

• RU – Rubic UNA centrálna správa • RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí • ⁽¹⁾ Pozri príslušenstvo pre závesnú montáž • ⁽²⁾ K svetidlu sú pribalené 4 kusy piktogramov, čísla z katalógu piktogramov

ROZMERY [mm]



⁽²⁾ piktogram





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

PREMIUM	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI				FARBA	PIKTOGRAM
	CU2	4W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RD	WH	XXYYZZWW	

* výkon v núdzovom režim

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATELNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA	PIKTOGRAM
CU2	4W	F	CB	CBS	X	WH	XXYYZZWW

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATELNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI	FARBA	PIKTOGRAM
CU2	4W	Z	CB	ADE	WH	XXYYZZWW

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA	PIKTOGRAM
CU2	4W	FZLV	FZLV2	WH	XXYYZZWW

LEGENDA:

CU2	štvorstranné svetidlo QUADRO LED
B	elektronika pre PREMIUM Autonómnu verziu
F	elektronika pre verziu s centrálnym batériovým systémom
Z	elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
SE	svietiace iba pri výpadku napájania
SA	trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
X	samotné svetidlo
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrálna správa
RD	DALI centrálna správa
FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC
FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
CB	Centrálna batéria
CBS	Centrálna batéria verzia s monitorovaním okruhov
ADE	adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
WH	biela farba
XX	piktogram pre prednú stranu ID (napr. 21)
YY	piktogram pre zadnú stranu ID (napr. 21)
ZZ	piktogram pre pravú stranu ID (napr. 22)
WW	piktogram pre ľavú stranu ID (napr. 22)

