



- 160lm/W
- Nastaviteľná watáž
- 3x1,5mm2 priechodzia verzia
- CCT prepínač 3000K, 3500K, 4000K
- DALI driver, senzor
- 5 ročná záruka

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Výkon svietidla** 21-36W, 25-42W

**Svetelný tok** 3360-5760lm, 4000-6720lm

**Efektivita** 160 lm/W

**Teplota svetla** 3000-4000K

**Uhol vyžarovania** 120°

**IP krytie** IP44

**CRI index** >80

**Životnosť** 50000h

**Napájacie napätie** 220-240V/50-60Hz

**Stmievateľnosť** Zap./Vyp.

**Možnosti montáže** Nástenná, Stropná

**Materiál** PC

**Farba** Biela

**Záruka** 5 rokov





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
SIMOL-36W-5760-4K-CCT	21-36W	3360-5760lm	3000-4000K	>80	IP44	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 116 x Š 16 x V 61
SIMOL-42W-6720-4K-CCT	25-42W	4000-6720lm	3000-4000K	>80	IP44	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 144 x Š 16 x V 61

