



- Verzia IP65 je vhodná na inštaláciu v zdravotníckych prostrediach, ako sú: nemocnice, operačné sály, lekárske kliniky a iné špeciálne prevádzky s vysokými nárokmi na hygienu.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	40W
Svetelný tok	4800lm
Efektivita	120 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	90°, 115°
IP krytie	IP65
UGR index	<19, <22
CRI index	>90
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	Hliník
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



# STELA III AQUA



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
STELA-AQ-40W-4800-4K-6060-U	40W	4800lm	4000K	>90	IP65	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 59,5 x Š 59,5 x V 3,2
STELA-AQ-40W-4800-4K-6060	40W	4800lm	4000K	>90	IP65	Biela	115°	Zap./Vyp.	D 59,5 x Š 59,5 x V 3,2



# STELA III AQUA



## OBRÁZKY PRODUKTU

