



- Rámy, drivery pre stropné svetidla STELA III

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svetidla 9-42W

IP krytie IP2,IP20

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť DALI/Push, Žiadne

Možnosti montáže Stropná

Materiál Hliník/PVC

Farba Biela

Záruka 2 roky





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
STELA-R-6060-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 60cm x 60cm	D 60 x Š 60 x V 6,3
STELA-R-12030-UNI	STELA UNI Rám pre prisadenú montáž 120cm x 30cm	D 120 x Š 30 x V 6,3
STELA-R-12030-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 120cm x 30cm	D 120 x Š 30 x V 6,3
STELA-R-6262-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 62cm x 62cm	D 62 x Š 62 x V 7
STELA-R-6060-UNI	STELA UNI Rám pre prisadenú montáž 60cm x 60cm	D 60 x Š 60 x V 6,3
STELA-R-6262-UNI	STELA UNI Rám pre prisadenú montáž 62cm x 62cm	D 62 x Š 62 x V 7
STELA-RI-12030-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 120cm x 30cm (Železný roh)	D 120 x Š 30 x V 6,3
STELA-RI-6060-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 60cm x 60cm (Železný roh)	D 60 x Š 60 x V 6,3
STELA-RI-6262-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 62cm x 62cm (Železný roh)	D 62 x Š 62 x V 6,3
STELA-RM-12030-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 120cm x 30cm (Magnetický)	D 120 x Š 30 x V 7,6
STELA-RM-6060-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 60cm x 60cm (Magnetický)	D 60 x Š 60 x V 7,6
STELA-RM-6262-EC	STELA ECO Rám pre prisadenú montáž 62cm x 62cm (Magnetický)	D 62 x Š 62 x V 7,6
STELA-UNI-DRV	Lifud Dali+Push dim driver, 9-42V input, 700mA-1050mA output with DIP switch	D 0 x Š 0 x V 0



STELA III P



OBRÁZKY PRODUKTU

