

STELA U



- 120 - 160 lm/W UGR19
- Žiadne tieňe na okrajoch, lepší svetelný výkon
- 5-ročná záruka, dlhšia životnosť

Podsvietený panel série STELA U je komerčné svetidlo využívajúce optický systém LED na dosiahnutie vynikajúceho výkonu, vysokej rovnomernosti, vynikajúcej účinnosti a zníženého oslnenia. Keďže nemá vo vnútri LGP, po rokoch používania sa nevyskytne problém so žltým žiarením.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon	13 – 34 W
Svietivosť	2080 – 4080 lm
Efektivita	120 – 160 lm/W
Teplota svetla	4000 K
CRI	>80
UGR	<19
Optika	90°, 110°
IP krytie	44
Životnosť	102000 h
Farba	Biela, RAL 9003
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Hmotnosť	1.87 – 2.39 kg
Trieda ochrany	2
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Ovládanie	Zap./Vyp.
Rozmery	(D) 59.5 – 119.5 × (Š) 29.5 – 61.5 × (V) 2.6 – 3.2 cm
Možnosti montáže	Stropná, Zapustená
Záruka	5 rokov



STELA U



ProfiLight

DOSTUPNÉ VARIANTY

#	W	lm	K	Dim.	D×Š×V (cm)
STELA-U-42W-6720-4K-CCT-12030	13-42	2080-6720	4000	Zap./Vyp.	119,5 × 29,5 × 3,2
STELA-U-42W-6720-4K-CCT-6060	13-42	2080-6720	4000	Zap./Vyp.	59,5 × 59,5 × 3,2
STELA-U-34W-4080-4K-6060	34	4080	4000	Zap./Vyp.	59,5 × 59,5 × 3,2
STELA-U-34W-4080-4K-12030-110	34	4080	4000	Zap./Vyp.	119,5 × 29,5 × 2,6
STELA-U-34W-4080-4K-6262	34	4080	4000	Zap./Vyp.	61,5 × 61,5 × 3,2
STELA-U-34W-4080-4K-12030	34	4080	4000	Zap./Vyp.	119,5 × 29,5 × 3,2



STELA U



ProfiLight

OBRÁZKY PRODUKTU

