



- Pracovný rozsah pri vysokej teplote okolia - až 80
- Vynikajúci odvod tepla zaisťuje dlhú životnosť
- Odolný eloxovaný hliníkový profil a povlak odolný voči korózii
- Na želanie je k dispozícii šošovka z tvrdeného skla

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 100W, 150W, 200W, 300W

Svetelný tok 13500lm, 16500lm, 20250lm, 24750lm,
27000lm, 33000lm, 40500lm, 49500lm

Efektivita 135 lm/W - 165 lm/W

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 90°

Životnosť 100000h

Napájacie napätie 220-240/50Hz

Stmievateľnosť 0-10V, DALI, Na vyžiadanie

Možnosti montáže Závesná

Materiál Hliník

Farba Čierna





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
UFOTEMPERECO-100-135	100W	13500lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPERECO-100-165	100W	16500lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPERECO-150-135	150W	20250lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPERECO-150-165	150W	24750lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPERECO-200-135	200W	27000lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 48,5
UFOTEMPERECO-200-165	200W	33000lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 48,5
UFOTEMPERECO-300-135	300W	40500lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 51,5
UFOTEMPERECO-300-165	300W	49500lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 51,5



UFO TEMPER ECO



OBRÁZKY PRODUKTU

