



- Pracovný rozsah pri vysokej teplote okolia - až 80
- Vynikajúci odvod tepla zaisťuje dlhú životnosť
- Odolný eloxovaný hliníkový profil a povlak odolný voči korózii
- Na želanie je k dispozícii šošovka z tvrdeného skla

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	100W, 150W, 200W, 300W
Svetelný tok	14500lm, 17000lm, 21750lm, 22500lm, 29000lm, 34000lm, 43500lm, 51000lm
Efektívnosť	145 lm/W - 170 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	90°
Životnosť	100000h
Napájacie napätie	220-240/50Hz
Stmievateľnosť	0-10V, DALI, Na vyžiadanie
Možnosti montáže	Závesná
Materiál	Hliník
Farba	Čierna
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
UFOTEMPER-100-145	100W	14500lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPER-100-170	100W	17000lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPER-150-145	150W	21750lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPER-150-170	150W	22500lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 20,8
UFOTEMPER-200-145	200W	29000lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 48,5
UFOTEMPER-200-170	200W	34000lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 41 x Š 41 x V 48,5
UFOTEMPER-300-145	300W	43500lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 48 x Š 48 x V 51,5
UFOTEMPER-300-170	300W	51000lm	4000K	>70	IP65	Čierna	90°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 48 x Š 48 x V 51,5



UFO TEMPER



OBRÁZKY PRODUKTU

