

UFO WAVE



- Vysoko výkonné priemyselné svietidlo pre haly
- Efektivita až 190lm/W
- Krytie IP65
- Možnosť stmievania, senzoriky, núdzového napájania

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	2W, 4W, 100W, 150W, 200W
Svetelný tok	19000lm, 28500lm, 30000lm, 38000lm
Efektivita	150 lm/W - 190 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	60°, 90°
Životnosť	75000h - 119000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	DALI, DALI/Push, Na vyžiadanie, Núdzový modul 1h, Núdzový modul 3h
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Závašná
Materiál	Hliník, Hliník/Polykarbonát
Farba	ČIERNA, RAL: 9005
Záruka	5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PLWAVEEM02	2W	-	-	>0	IP64	ČIERNÁ, RAL: 9005	-	Núdzový modul 1h	D 9,3 x Š 6,1 x V 4
PLWAVEEM01	4W	-	-	>0	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	-	Núdzový modul 3h	D 9,3 x Š 6,1 x V 4
PLWAVE100W60D	100W	19000lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	60°	Na vyžiadanie	D 23,4 x Š 23,4 x V 15,2
PLWAVE100W90D	100W	19000lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	90°	Na vyžiadanie	D 23,4 x Š 23,4 x V 15,2
PLWAVE150W90D	150W	28500lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	90°	Na vyžiadanie	D 28,5 x Š 28,5 x V 16,5
PLWAVE150W60D	150W	28500lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	60°	Na vyžiadanie	D 28,5 x Š 28,5 x V 16,5
PLWAVE150W60DD	150W	28500lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	60°	DALI	D 28,5 x Š 28,5 x V 16,5
PLWAVE200W60D	200W	38000lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	60°	Na vyžiadanie	D 30,5 x Š 30,5 x V 18,1
PLWAVE200W90D	200W	38000lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	90°	Na vyžiadanie	D 30,5 x Š 30,5 x V 18,1
PLWAVE150-200W60D	200W	30000lm	4000K	>80	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	60°		D 30,5 x Š 30,5 x V 18,1
PLWAVE150-200W60DD	200W	30000lm	4000K	>80	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	60°	DALI/Push,DALI	D 30,5 x Š 30,5 x V 18,1
PLWAVE200W60DD	200W	38000lm	4000K	>70	IP65	ČIERNÁ, RAL: 9005	60°	DALI	D 30,5 x Š 30,5 x V 18,1



UFO WAVE



OBRÁZKY PRODUKTU

