



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 8W, 10W

Svetelný tok 1000lm, 800-1000lm

Teplota svetla 3000K

Uhol vyžarovania 90°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť DALI/Push, TRIAC

Možnosti montáže Zapustená

Materiál ALUMINIUM/PMMA

Farba BIELA, RAL: 9003, ČIERNA, RAL: 9005

Záruka 5 rokov





DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02204640	8W	800-1000lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°		D 17,5 x Š 11 x V 7,5
U02204625	8W	800-1000lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 17,5 x Š 11 x V 7,5
U02204633	10W	1000lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	DALI/Push	D 17,5 x Š 11 x V 7,5
U02204642	10W	1000lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	TRIAC	D 17,5 x Š 11 x V 7,5
U02204694	10W	1000lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	DALI/Push	D 17,5 x Š 11 x V 7,5
U02204681	10W	1000lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	TRIAC	D 17,5 x Š 11 x V 7,5

