



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 18W, 25W

Svetelný tok 1800-2500lm, 2500lm

Teplota svetla 3000K

Uhol vyžarovania 90°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť DALI/Push, TRIAC

Možnosti montáže Zapustená

Materiál ALUMINIUM/PMMA

Farba BIELA, RAL: 9003, ČIERNA, RAL: 9005

Záruka 5 rokov





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02204912	18W	1800-2500lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 28,5 x Š 23 x V 8
U02204917	18W	1800-2500lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°		D 28,5 x Š 23 x V 8
U02204941	25W	2500lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	DALI/Push	D 28,5 x Š 23 x V 8
U02204975	25W	2500lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	TRIAC	D 28,5 x Š 23 x V 8
U02204947	25W	2500lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	DALI/Push	D 28,5 x Š 23 x V 8
U02204911	25W	2500lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	TRIAC	D 28,5 x Š 23 x V 8

