



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 8W, 15W

Svetelný tok 1620lm, 864-1620lm

Teplota svetla 3000K, 4000K

Uhol vyžarovania 90°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť DALI/Push, TRIAC

Možnosti montáže Zapustená

Materiál ALUMINIUM/PMMA

Farba BIELA, RAL: 9003, ČIERNA, RAL: 9005

Záruka 5 rokov





## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02204738	8W	864-1620lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204746	8W	864-1620lm	4000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204720	8W	864-1620lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204709	8W	864-1620lm	4000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204703	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204721	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204772	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204718	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204724	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204701	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204731	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204719	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5

